ADVA ® Flow 375 (BV/FM)

符合EN 934-2:T2标准的混凝土减水剂. 符合EN 934-2:T3.1/3.2标准的混凝土高性能减水剂.

产品描述

ADVA® Flow 375 (BV/FM)高性能减水剂适用于清水混凝土高质量预制构件的生产过程，可助力获得具有高流动性和高粘聚性的混凝土。只需数小时，混凝土即可获得优异的早期强度。

相容性

与水泥：

ADVA® Flow 375 (BV/FM) 能和多数类型的普通水泥一起使用。对于特殊水泥，请咨询基仕伯建材产品部。

与其他外加剂：

严禁将ADVA® Flow 375 (BV/FM) 与其他外加剂混合，以免影响其性能。对于这类应用，请咨询基仕伯。

建议将不同外加剂分别添加到拌合物中。

使用方法

ADVA® Flow 375 (BV/FM) 能即取即用，工厂应用时只需将该适量的产品和 计量过的拌合水一起加入，也可作为最后组分适量加入，这样效果更好。加入后的 拌合时间取决于 拌合功率，但必须≥60秒。

如需添加其他化学外加剂，必须单独 添加。

掺量

推荐范围：

200 ml - 4280 ml/100 kg 水泥
水泥重量 (wt.) 的0.2% - 4.28% (v/w)

和多数同类产品一样，ADVA® Flow 375 (BV/FM) 效用 取决于所用产品的量、水灰比，以及混凝土和构件材料的具体属性。

鉴于此，使用前须在现场条件下评估实际材料性能，以确定最佳性能和用量。有关试验建议和帮助，請聯繫當地的基仕伯代表，以瞭解更多 的資訊。

技术数据

产品	ADVA® FLOW 375 (BV/FM)
颜色	棕色
物理状态	液体
密度 (g/cm3)	1.06 (+/-) 0.02
pH值	5.5 (+/-) 1.0
氯化物含量 (m.-%)	< 0.1
碱性物质含量 (m.-%)	< 1.0

包装

ADVA® Flow 375 (BV/FM) 有两种包装，一是-205L的不可回收储罐，二是1000L 吨桶或散桶。

储存

ADVA® Flow 375 (BV/FM) 应置于阴凉处，且避免出现极冷或高温条件。

储罐包装的存储寿命, 自生产之日起12个月。
散装包装的存储寿命, 自运达之日起12个月。

安全和处理

使用前请仔细阅读并理解产品标签和安全数据表(SDS)，确保所有用户都熟悉以上信息，并遵循预防措施说明。如需安全数据表(SDS)，请联系您当地的基仕伯代表或办事处。

gcpat.com.cn |详询技术细节，请电邮至: asia.enq@gcpat.com

以上信息乃据本公司所知而编，谨供用户参考、研究与核实。由于实际应用的具体条件无法控制和预知，因此，我们无法对本产品在个别情况下的效能提供任何保证。请参阅所有陈述、推荐和建议，并参考所签的销售合约的细节。所有的声明和建议都不可以用来侵犯任何专利权，版权和第三方权益。

ADVA 是 GCP Applied Technologies, Inc. 在美国(和/或其他国家) 的商标。此商标名单依据截至出版日期的公开发布的信息得出，或不能准确反映当前商标的所有权或状态。

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。 请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。 不能依赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。 如果有任何冲突或需要更多信息，请联系基仕伯客户服务。

Last Updated: 2025-05-15
gcpat.com.cn/solutions/products/adva-high-range-water-reducers/adva-flow-375-bvfm