

MS FIXER

单组分、弹性MS聚合物胶粘剂

产品描述

MS FIXER是一种单组分MS聚合物胶粘剂，用于密封带粘接密封，使用时用填缝枪挤出。MS Fixer固化后是一种弹性化合物，与绝大多数建筑材料具有良好的粘结性。

应用

- 与COLFLEX密封带配套使用，用于COLFLEX密封带两侧边与基层的粘接密封。
- 用于SWELLSEAL[®] 3V/8V止水带与干燥和潮湿基层表面之间的粘接。
- 用于侧墙与底板之间的接缝密封。
- 用于底板接缝的密封。
- 作为钢材、木材的胶粘剂使用。

优点

- 多种用途、单组分胶粘剂
- 与绝大多数建筑材料有良好的粘接性能
- 可用在粗糙、潮湿的基层上
- 固化后具有橡胶材料一样的弹性
- 能在潮湿的环境中固化
- 全面的耐化学性能
- 不含溶剂
- 使用简单方便，用填缝枪挤出

施工

- 用刷子清除基层表面的灰尘、污垢、油污、油脂及酥松物，并清除表面积水。MS FIXER虽然可以在潮湿的基层上使用，但使用时不能有流水/积水与MS Fixer接触。
- 将胶管放入填缝枪内，切去端头1cm。合上填缝枪并装上枪嘴；在适当的位置对角切开枪嘴。
- 枪嘴的最佳直径为10mm。
- MS FIXER挤出后，用带锯齿的刮铲在基层表面均匀涂布。
- MS FIXER变干、变硬前，可用溶剂对材料或设备上的胶粘剂进行清洗。如果MS FIXER已经固化变硬，须采用机械方法清除。

物理性能

项目	性能指标	参照标准
密度	1.5kg / dm ³	DIN 52451-PY
固化时间（23℃，相对湿度50%）	24小时（厚度3mm）	
体积变化率	<- 3 %	DIN 52451-PY
拉伸强度（100 % 拉长）	0.9N / mm ²	DIN 52455 NWT-1-A2-100
复原能力	> 70 %	DIN EN 27389-B-200
最大移动形变	原宽度的15%	
坍落度	< 2 mm	DIN52454-ST-U
施工温度	5℃至40℃	
固化后耐受温度	-40℃至80℃	

本数据表中显示的所有测试结果均在实验室条件下确定，产品样品直接从原包装中获取，未对其进行任何改变或变动。

外观

MS FIXER为灰色膏状胶粘剂，固化后为弹性化合物。

用量

现场具体使用量需根据基层表面的粗糙程度，由施工商进行估算。

标准使用量： 750-800g / m² / mm

COLFLEX HN 100mm宽: 15g / 10cm宽的搭接

COLFLEX HN 200mm宽: 30g / 10cm宽的搭接

包装

400cm³ / 支（胶管）

20支 / 纸箱

48箱 / 托盘

储存

MS FIXER应储存在干燥阴凉处，储存温度应在5℃至30℃之间。产品保质期为12个月。

配件

需单独订购

- 填缝枪
- 填缝枪嘴

健康和安全

一旦发生泄漏或意外事故，应参见相关产品的材料安全数据表，如有疑问，应联系当地的基仕伯代表。施工时，应穿戴防护服、手套和防护眼镜。要了解全面的信息，请查阅相关的安全数据表。

gcpat.com.cn | 详询技术细节，请电邮至: asia.enq@gcpat.com

以上信息乃据本公司所知而编，谨供用户参考、研究与核实。由于实际应用的具体条件无法控制和预知，因此，我们无法对本产品在个别情况下的效能提供任何保证。请参阅所有陈述、推荐和建议，并参考所签的销售合约的细节。所有的声明和建议都不可以用来侵犯任何专利权，版权和第三方权益。

SWELLSEAL 是 GCP Applied Technologies, Inc. 在美国(和/或其他国家) 的商标。此商标名单依据截至出版日期公开发布的信息得出，或不能准确反映当前商标的所有权或状态。

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA
北京市大兴区亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾6号楼1层102单元

本文档仅在以下所述的最后更新日期时有效，仅适用于中国境内。请务必参阅下面URL中的当前可用信息，以便在使用时提供最新的产品信息，这一点非常重要。 gcpat.com.cn也提供其他文献，如承包商手册，技术公告，详细图纸和详细建议以及其他相关文件。不能依赖其他网站上的信息，因为它们可能不是最新的或适用于您所在地区的条件，我们不对其内容承担任何责任。如果有任何冲突或需要更多信息，请联系基仕伯客户服务。

Last Updated: 2025-05-15

gcpat.com.cn/solutions/products/de-neef-waterproofing-injection-solutions/ms-fixer